TOMRINA

Žemės ūkio technika · Radviliškio r. · tomrina.lt

GRŪDŲ DŽIOVINIMAS

Grūdų džiovyklos kompleksas U13-SŠ-10M2

Mobilus šachtinis kompleksas be brangių pamatų: priima drėgnus grūdus, išdžiovina juos iki saugojimui tinkamos drėgmės ir iškrauna tiesiai į transportą.



iki 10 t/val.
kviečių nuo 20 iki 14 % drėgmės

5 × 8 m
pakanka pamatų aikštelės

50–75 %
mažiau šilumos nuostolių dėl izoliuotos karštosios zonos

1 MW
dujų degiklis, 27,7 kW elektros galia

Kodėl verta rinktis

- **Be brangių pamatų** — nereikia didelės apimties projektavimo ir statybos darbų.
- **Viskas viename** — džiovykla, pakrovimo bunkeris, sklendės, du elevatoriai ir automatika.
- **Automatinis valdymas** — Siemens valdiklis ir Delta 10″ jutiklinis ekranas.
- **Tylūs, galingi ventiliatoriai** — 7,5 kW, 12 menčių „Multi-Wing“ sparnuotės.
- **Galima perkelti** — kompleksas išmontuojamas stambiais mazgais.
- **Lankstus darbas** — srautinis ir partijinis režimai, su aušinimu arba be jo.
- **Taupus degiklis** — LPG arba gamtinės dujos, DUNGS automatika, 5–10 % mažesnės dujų sąnaudos.
- **Saugus ir patogus** — temperatūros, lygio, juostos ir greičio jutikliai, kopėčios ir aikštelės visiems mazgams.

+370 698 56627 · info@tomrina.lt

tomrina.lt · UAB „Tomrina“

Techniniai duomenys ir našumas

Parametras	10M2
Džiovyklos el. galia, kW	27,7
Transportavimo galia, kW	3
Degiklio galia, MW	1
LPG sąnaudos nom. / maks., l/val.	98 / 144
Džiov. agentas, tūkst. m³/val.	30
Ventiliatoriai (džiov. / aušin.)	2 / 1
Bendra talpa, m³	31
Priėmimo bunkeris, m³	6,25
Ilgis × plotis, m	5,5 × 3,3
Aukštis, mm	14 280
Masė, kg	9000

Kultūra, drėgmė	10M2
Kviečiai 20 → 14 %	10
Kviečiai 24 → 14 %	7
Kviečiai 28 → 14 %	6
Kukurūzai 20 → 14 %	7,5
Kukurūzai 24 → 14 %	5
Kukurūzai 28 → 14 %	3,5
Saulėgrąžos 12 → 7 %	3,7
Saulėgrąžos 15 → 7 %	2,5
Saulėgrąžos 20 → 7 %	1,7

Apskaičiuotas našumas, t/val., ±15 % — esant +15 °C, oro drėgmei iki 60 %, srautiniam režimui ir iš anksto išvalytiems grūdams.

Kompleksą sudaro

- šachtinė džiovykla su izoliuota karštąja zona
- pakrovimo elevatorius (ir recirkuliacijai)
- dujų degiklis su DUNGS automatika
- pakrovimo bunkeris 7 m³, anga 2000 × 3000 mm
- iškrovimo elevatorius su mėginių ėmikliu
- Siemens valdiklis ir Delta 10″ ekranas
- priėmimo bunkeris su lygio jutikliais
- iškrovimo sekcija su reversiniu transporteriu
- kopėčios ir aptarnavimo aikštelės

Parinksime modelį jūsų ūkiui

Pasakykite, kiek ir kokių grūdų džiovinate per sezoną — pateiksime kainos pasiūlymą.

TELEFONAS
+370 698 56627

WHATSAPP
+370 624 99915

EL. PAŠTAS
info@tomrina.lt

UŽKLAUSA INTERNETU
tomrina.lt/uzklausa

Daugiau tomrina.lt