

ŠONINIAI PLAKTUKINIAI SMULKINTUVAI

KDL-Profi serija

Darbinis plotis 1,60–2,20 m · traktoriams nuo 70 AG · griovių šlaitams, pakelėms ir apleistiems plotams

KDL-Profi – sustiprinta šoninio pakabinimo plaktukinių smulkintuvų (mulčerių) serija. Agregatas dirba traktoriaus šone, todėl tinka griovių ir kelių šlaitams, pakelėms, melioracijos griovių pakraščiams.

Konstrukcija skirta ten, kur šoninis mulčeris dirba beveik kasdien ir sunkiomis sąlygomis: kelių priežiūrai, apleistų plotų atnaujinimui. Šoniniuose agregatuose didžiausią apkrovą patiria atrama ir posūkio mazgas – Profi versijoje jie sustiprinti.

1,60–2,20 m
darbinis plotis

70–100 AG
reikalinga traktoriaus galia

Kat. II / III
trijų taškų pakabinimas

4 modeliai
540 aps./min velenas

Konstrukcijos privalumai

1 Spyruoklinė apsauga nuo smūgio
Atsitrenkus į kliūtį rėmas atsilenkia, o ją pravažiavus mašina grįžta į darbinę padėtį. Papildoma apsauga – trauklė prie apatinio pakabinimo taško.

2 Plaukiojanti galva
Smulkinimo galva seka paviršiaus nelygumus – tolygus pjovimo aukštis šlaite ir nelygioje vietoje.

3 Keturi dantyti pavaros diržai
Įtempiami paprastu išoriniu varžtu. Dantyti diržai perduoda jėgą efektyviau nei lygūs.

4 Volas arti rotoriaus
Susmulkinta masė metama per volą ir greičiau suyra. Volas geriau kopijuoja paviršių, jį nuvalo patys peiliai.







Modeliai ir techniniai duomenys

Modelis	Darbinis plotis, m	Reikalinga galia, AG (kW)	Pakabinimo kategorija	Velenas, aps./min	Rotorius Ø, mm	Plaktukų skaičius	Svoris, kg
KDL 160 Profi	1,60	70 (52)	II / III	540	127	22	664
KDL 180 Profi	1,80	80 (60)	II / III	540	127	26	706
KDL 200 Profi	2,00	90 (67)	II / III	540	127	28	742
KDL 220 Profi	2,20	100 (75)	II / III	540	127	32	770

Duomenys pagal gamintojo (Fort Stark) informaciją. Gamintojas gali keisti konstrukciją ir techninius duomenis.



Darbas šlaite ir prie griovio

Šoninis pakabinimas leidžia mulčiuoti griovio šlaitą ar kelkraštį, traktoriui važiuojant lygia vieta. Galvą galima pakelti į viršų iki 90°. Plotį verta derinti su traktoriaus galia ir keliamąja galia – šoninis agregatas apkrauna traktorių nesimetriškai.

Standartinė komplektacija

- Mechaninė apsauga nuo smūgio su spyruokliniu rėmu
- Pavarų dėžė su laisvos eigos mechanizmu ir papildoma apsauga
- Aukščio reguliuojamas prispaudimo volas
- Aukščio reguliuojamos slidės
- Plaktukiniai peiliai
- Kardaninis velenas
- Pavara 4 dantytais diržais
- Pakėlimas į viršų iki 90°

Prieš pradedant darbą

Tepimas. Posūkio ašis tepkite dažniau nei įprasto mulčerio; dirbant dulkėse – kas kelias darbo dienas.

Peiliai. Kietesnei augalijai ir atžaloms tinka plaktukai, švariai žolei – Y peiliai.

Traktorius. Rinkitės plotį pagal traktoriaus galią ir keliamąją galią – tai svarbiau nei didžiausias plotis.

Kaina – pagal užklausą

Parinksime modelį pagal jūsų traktorių ir darbus, atsiųsime kainą ir komplektaciją.

TELEFONAS
+370 698 56627

EL. PAŠTAS
info@tomrina.lt

SVETAINĖ
tomrina.lt

Puslapis su vaizdo įrašu